

# 石棉等級與耐溫表

等 級	4A	3A	2A	1A	B
石棉含量	99%	95%	90%	85%	80%
最高耐溫	480C	400C	316C	290C	230C

# 石棉線規格表

規 格	1/16"	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1-1/8"	1-1/4"	1-1/2"
每 kg 長	420M	150M	60M	32M	24M	15M	10M	5.5M	4.7M	3.4M	2.5M	1.9M	1.8M	1.2M
重 量	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	5kg	10kg	10kg	10kg	15kg	15kg	15kg

# 石棉板規格表

規 格	0.5*4 尺*12 尺	0.8*4 尺*12 尺	1.0*4 尺*12 尺	1.5*4 尺 *12 尺	2.0*4 尺*12 尺	2.5*4 尺*12 尺	3.0*4 尺*12 尺
稱 呼	1 釐半	2 釐半	3 釐	5 釐	6 釐半	7 釐半	1 分
每捲張數	5	5	5	4	3	2	2

# 硬黑鉛石棉板規格表 (1500#)

特性:耐溫 500C

耐壓 130KG/CM2

適用於廣泛流體使用之萬能墊片. 應用在工廠, 核電廠, 煉油廠, 煉鋼及船舶修理廠之配管凸緣.. 等接合部位

規格:1.0mm-3.0mm\*1270mm\*3810mm

# 石棉繩規格表

規 格	1/4 "	3/8 "	1/2 "	5/8 "	3/4 "	7/8 "	1 "	1-1/8 "	1-1/4 "	1-1/2 "	1-3/4 "	2" "
每 k g 長	32M	14M	8.2 M	4.8M	3.3M	2.7M	2M	1.65M	1.3M	0.9M	0.73 M	0.6 M
重 量	5kg	5kg	10k g	10kg	10kg	10kg	15k g	15kg	15kg	20kg	30kg	40k g

# 軟性鐵氟龍(PTFE)規格表

規 格	3mm	6mm	9mm	12mm	16mm	20mm	25mm
寬*高	4*2	6*3	10*5	13*6	16*6	22*6.5	27*7
每卷長	30M	15M	8M	5M	5M	5M	10M